

MCH150

Vleugelpoortaanrijving



Mechanisme

Deze aandrijving is nagenoeg even onopvallend als ondergrondse aandrijvingen, en dit zonder de nadelen van deze laatste. De unieke knikarmconstructie zorgt voor een perfecte vergrendeling zonder toevoeging van een elektrisch slot en zonder grondaanslag in het midden van de doorgang. Het mechanisme van deze aandrijving is bovendien kindveilig. De instelbare krachtregeling zorgt voor een aangepast draaimoment.

- Voeding: 230V / 50Hz
- Vermogen: 300W
- Verbruik: 1,4A
- Vleugelopening: 12-18 sec
- Condensator: 81F / 450V
- Afmetingen MCH150S: 115 B x 330 D x 186 H
- Afmetingen MCH150B: 190 B x 330 D x 186 H
- Isolatieklasse: F
- Aandrijfkoppel: 350Nm

Voordelen

- Geen riskante kleine grondspeling vereist
- Geen hydraulische olie
- Noodontgrendeling via een vlot bereikbaar cilinderslot.
- De afstand tussen scharnierpunt en achterzijde mag 600mm bedragen.
- Vlotte, schokvrije vleugelbeweging
- Slechts 125cm ruimte nodig tussen geopende vleugel en muur
- 2 uitvoeringen: smalle en brede behuizing

MCH150S



MCH150B

